

# M-710iC/45M (Hohe Trägheitsmomente)




Max. Gewicht am Handgelenk: **45 kg**



Max. Reichweite: **2606 mm**

Achszahl	Wiederholgenauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich (°)						Achsgeschwindigkeit (°/s)						A4 Moment/Trägheit (Nm/kgm <sup>2</sup> )	A5 Moment/Trägheit (Nm/kgm <sup>2</sup> )	A6 Moment/Trägheit (Nm/kgm <sup>2</sup> )
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.06*	570	360	225	440	800	250	800	180	180	180	250	250	360	206/28	206/28	127/20

## Arbeitsbereich



## Roboter

Roboter	M-710iC/45M
Roboter aufstellmaße [mm]	535 x 550
Bodenmontage	●
Deckenmontage	●
Wandmontage	●



## Steuerung

Steuerung	R-30iB Plus
Schalterschranktyp Open Air	-
Schalterschranktyp Mate	○
Schalterschranktyp A	●
Schalterschranktyp B	○
iPendant Touch (Standard)	●

## Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	2.5

## Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	1

## Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	71.3
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

## Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54/IP67
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar ( ) mit Hardware- und/oder Software-Option \*basierend auf IS09283