

M-710iC/20L (Bras long)




Charge admissible
au poignet: **20 kg**



Rayon:
3110 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.11*	540	360	225	432	400	280	900	175	175	180	350	360	600	39.2/0.88	22.0/0.88	19.6/0.25

Enveloppe de travail



Robot

M-710iC/20L

Empreinte au sol [mm]	535 x 550
Fixation au sol	●
Fixation à l'envers	●
Fixation au mur ou en angle	●



Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air	-
Armoire Mate	○
Armoire Taille A	●
Armoire Taille B	○
iPendant Touch	●

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	2.5

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	1

Environnement

Niveau sonore [dB]	71.3
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP54/IP67
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

● Standard ○ Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel

*Basé sur ISO9283