

Paint Mate 200iA/5L (Bras long)




Charge admissible
au poignet: **5 kg**



Rayon:
892 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.03	37	340	230	373	380	240	720	270	270	270	450	450	720	11.9/0.3	11.9/0.3	6.7/0.1

Enveloppe de travail



L'enveloppe de travail peut
être limitée en fonction de
l'angle de montage!



Robot

Paint Mate 200iA/5L

Empreinte au sol [mm]	260 x 265
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	•
Fixation au mur	•
Fixation en angle	•



Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air	-
Armoire Mate	•
Armoire Taille A	-
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	•
Option boîtier ISTEP pour iPendant	-

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	-
Tension 50/60Hz monophasée [V]	200-230
Consommation d'énergie moyenne [kW]	0.5

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	-
Alimentation d'air intégrée	-

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 70
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Certification en zone explosive	*5
---------------------------------	----

*5) ATEX cat. certifiée II groupes 2G et 2D

• Standard ○ Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel