

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

FANUC

FANUC *i*PC avec grand écran LCD

grand écran Full-HD

affichage de plusieurs
informations
en même temps

possibilité d'utiliser
plusieurs logiciels

utilisation intuitive

écran tactile capacitif
précis

pas besoin de clavier
matériel ni de panneau
de commande



Conçu pour une utilisation optimale

Le nouvel *i*PC de FANUC avec écran large LCD prend en charge l'orientation portrait et paysage. Le clavier matériel et le panneau de commande peuvent être éliminés, ce qui réduit le nombre de pièces. Le panneau d'affichage est équipé d'un écran tactile capacitif précis, qui offre une excellente utilisabilité et permet une utilisation intuitive semblable à celle d'un smartphone.

WWW.FANUC.FR

FANUC iPC avec écran large LCD de 24 pouces

est le dernier né de la gamme d'écrans iHMI de FANUC. Grâce au grand écran Full-HD, il est facile d'afficher plusieurs informations en même temps sur l'écran. Les opérateurs peuvent afficher un manuel et l'écran de fonctionnement simultanément, obtenant ainsi les informations dont ils ont besoin à ce moment précis, de manière pratique, sans avoir à changer d'écran.

Le puissant processeur Intel Xeon offre la possibilité d'exécuter simultanément plusieurs logiciels tels que des simulations 3D avancées sur l'iPC de FANUC. Les programmes pièces peuvent être vérifiés et améliorés facilement sans usinage.

Spécifications du matériel

Corps principal de l'ordinateur personnel

Poste		Spécifications
UNITÉ CENTRALE		Xeon E3-1505Mv5 2,8 GHz, Celeron G3900E 2,4 GHz
Mémoire		32 Go, 16 Go, 8 Go ou 4 Go (avec ECC)
Unité d'affichage	LCD	Écran TFT LCD couleur 21,5 (FHD, écran TFT LCD couleur 115"" (XGA))* ³⁾ Écran couleur TFT LCD de 24 pouces (FHD)"
	Écran tactile Capacitif	Connecté à l'USB en interne, multi-touch (jusqu'à 3 points)* ³⁾
Stockage	Disque dur (appelé "SSD")	32GB ~ 240GB 1 emplacement, SSD est monté dans un slot interne spécial dans l'unité d'affichage.
Port E/S	USB *1&2)	USB3.0/2.0/1.1 4 ports (arrière, compatible avec les connecteurs USB)
	Ethernet	4 ports (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	Port vidéo	1 port (DisplayPort)
	Serial ATA	1 port (pour périphérique Serial ATA) 1 port (pour SSD interne M.2)
	MDI	1 port (30i/31i/32i-A/B, 31i-B5)
	HSSB (High Speed Serial Bus)	1 port (30i/31i/32i-A/B, 31i-B5 contrôleur CNC)
	PC I/F	1 port (pour l'unité d'arrêt)
	Port série	2 ports
Emplacement d'extension	Standard	2 emplacements pour la carte courte Basé sur la spécification PCI Express 2.0 Dimensions maximales de la carte : 167.65mm × 106.65mm
	Option de type mince	Aucun
Dimensions (WxH) et poids	15"	375 x 290 mm, 3,7kg
	21.5"	525 x 325mm, 6,7kg
	24"	605 x 355 mm, 8,8kg

*1) Si un dispositif USB nécessite un courant supérieur à la spécification de l'iPC FANUC, une autre alimentation est nécessaire.
La longueur du câble USB doit être inférieure à 5m (sans connecteur relais) pour USB2.0/1.1, et à 3m pour USB3.0.
Il est possible que certains câbles ne répondent pas aux spécifications.

*2) Lors de l'utilisation de l'USB à travers le panneau de perforation, assurez-vous que le câble USB connecté n'est pas plus long que 1m.

*3) Il s'agit d'un article supplémentaire pour l'iPC FANUC 21.5 FHD LCD"