

R-2000/210F-31E




Max. Gewicht am
Handgelenk: **210 kg**



Max. Reichweite:
3100 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.05	1390	370	136	351	720	250	720	110	95	90	130	130	210	1700/320	1700/320	900/230



Roboter

R-2000/210F-31E

Roboter aufstellmaße [mm]	812 x 605
Bodenmontage	•
Deckenmontage	-
Wandmontage	-



Steuerung

R-50iA

Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	•
Schaltschranktyp C	○
Teach Pendant	•

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	3

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	1

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	<70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67

• Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option